

METABOND 2T ÁSVÁNYI kétütemű motorolaj

Műszaki információs adatlap

Kétütemű, benzinüzemű, keverékkenesű motorokhoz egész évben használható előoldott motorolaj.

FELHASZNÁLÁS

Valamennyi kétütemű motorkerékpárhoz, robogóhoz, kerti kisgéphez, valamint személygépkocsik kétütemű motorjához alkalmazható a gépkönyv előírása szerinti olaj-benzin keverési arányában.

SPECIFIKÁCIÓK

API TC

ELŐNYÖK

- Meggátolja az üledékek képződését a dugattyúk gyűrűjében, az indítógyertyákon és a kipufogócsőben.
- Védi a kopástól a motor alkatrészeit, a dugattyúk gyűrűit, a csapágyakat és a hengerfalakat, ezáltal a motor károsanyag-kibocsátása alacsony.
- Lehetővé teszi a motor könnyű indítását hideg időben is.
- Közvetlenül az üzemanyag tankba tölthető.
- Az ajánlott keverési arány 1:50 vagy 1:40, ennél szegényebb keverék növeli a kopásokat és a beragadás lehetőségét, a dúsabb keverék pedig rontja a motor teljesítményét, növeli a lerakódások mértékét, a gyertya meghibásodásának veszélyét, és a környezet szennyeződését.

JELLEMZŐ ADATOK

Sűrűség 15 °C-on	0,8704
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	28,7 mm ² /s (cSt)
Folyási hőmérséklet	-39, °C
Gyulladás hőmérséklet	71, °C
Szulfáthamu	0,10 %
Korrodáló hatás (Cu/100 °C/3 óra)	kiállva
Korrodáló hatás (Acél/100 °C/3 óra)	kiállva
Hígító tartalom	19,2 %

A táblázatban megadott adatok jellemző középértékek.