

Benzin üzemanyagok kezelése

MEGALENE

OTTO-MOTOROK ÜZEMANYAGÁNAK KEZELÉSÉRE

Új, magasan koncentrált forma METABOND kopáscsökkentővel.

Információ és ASTM /műszaki adatok

Az OTTO-motorok üzemanyagának kezelésére alkalmas MEGALENE, most METABOND-ot tartalmaz, és új és jobb szénhidrogén-kötése van, hamumentes, foszformentes alkotórészekkel, multifunkcionális hatással, mint tisztítószer és diszpergens.

Az alábbiakban felsorolt adatokon és tulajdonságokon túl ezek a meghatározott alkotórészek túlteljesítik az Amerikai Egyesült Államok Katonai előírásait (MIL-I-250117B és MIL-I-25017C). Ezek kitűnő rozsdavédelmet adnak úgy ólmozott, mint ólommentes benzin esetén.

Kiterjedt motorteszt készült 250-es és 216-os hathengeres soros motorokkal ugyanúgy, mint 350-es W-8-as motorokkal és 140-es négyhengeres motorokkal. Nemcsak az elgázosodási tisztaságnál értek el pozitív eredményeket, hanem a jegesedés-megakadályozásánál, a beengedő szelepeken lévő lerakódásnál és az oktán követelményeknél is.

Az OTTO-motorok üzemanyagának kezelésére alkalmas METABOND tartalmú MEGALENE-t, a belsőégésű motoroknál használt minden benzinfajtához hozzá lehet adni. Természetesen a katalizátoros autókban is alkalmazható.

A METABOND tartalmú MEGALENE hatása a javaslat szerinti rendszeres alkalmazás esetén:

- keni az egész hengerfejet
- javítja az égést
- megtisztítja az összes vezetéket a lakk és kenőolaj maradványoktól
- megakadályozza a szénlerakódást
- oldja a ragadó szelepeket
- optimális elgázosodási funkciót kapunk
- megakadályozza a falslevegő-olajhigítást
- vezérli a kondenzációt
- csökkenti az olajszap-képződést
- megakadályozza a motor utánfutását
- megállítja a rozsdát és a korróziót
- semlegesíti a savakat
- javítja a hidegindítást
- megakadályozza a vezetékek befagyását
- megőrzi az emissziókontroll hatását
- javítja a gazdaságosságot

JAVASLATOK:

Az OTTO-motorok üzemanyagához alkalmas MEGALENE különösen költséghatásos. Az első 200 l benzinnél 40 l-enként 20 ml-t kell hozzákeverni. Azután rendszeresen 10 ml-t adjunk minden 40 l benzinhoz. Gazdaságosságát mi sem bizonyítja jobban, hogy 800 - 1000 liter üzemanyag kezelésére elegendő egy 250 ml. flakon tartalma!

Számoljon, megéri!