

Diesel üzemanyagok kezelése

MEGASEL

DIESEL ÜZEMANYAG KEZELÉSÉRE

Új, magasan koncentrált forma METABOND kopáscsökkentővel.

Információ és ASTM / műszaki adatok A MEGASEL számos olyan problémát akadályoz meg, amely az olyan üzemanyagok tárolásakor, szállításakor és elégetésekor lép fel, amelyeket belső égésű motoroknál alkalmaznak.

Az a széleskörűen elterjedt gyakorlat, hogy különböző származású diesel üzemanyagokat összekevernek, hátrányosan befolyásolja annak stabilitását. Az ezáltal felgyorsított üzemanyagbomlás iszap- és baktériumképződést okoz, az égési érték ebből következő csökkenésével együtt.

A ragadós befecskendező-fúvóka, fertőzött vezetékek, szűrők és szivattyúk drága üzemanyagot tüntetnek el, csökkentik a hatásfokot és emelik a karbantartási költségeket. Ezenkívül nagyon elterjedtek a korróziós problémák, a rozsdás, a savképződés és a vízkárok a diesel berendezéseknél. A METABOND tartalmú diesel üzemanyag kezelésére alkalmas MEGASEL, tartalmazza azokat a magas értékű és sokoldalú alkotórészeket, amelyek szükségesek az ábrázolt állapotok hatásos legyőzéséhez. Ezenfelül a METABOND kémiaiilag kötődik a fém molekuláival és ezekkel egy mikroszkopikus finomságú, monomolekuláris, kopásálló védőréteget képez, amely nem mosódik le. A METABOND polírozó hatásának köszönhetően a csúszó fémfelületek precíz illesztését kapjuk az ebből adódó magasabb élettartammal. A különösen érzékeny befecskendező-fúvóka hatásosságát a permetező minta betartása és pontos üzemanyag-adagolás által lényegesen javítjuk. Éppen így kitolódik a hideg-kigyantásodás. A vízcseppek - amelyek a szuszpenzióban nagy zavarveszélyt képviselnek- emulgálódnak, és ezáltal hatásosan eltávolításra kerülnek a berendezésből. A MEGASEL gyakorlatilag hamumentes (nem tartalmaz szerves anyagokat vagy fémeket), kompatibilis a legtöbb szénhidrogén üzemanyagfajttával. A MEGASEL megszünteti a szénlerakódást, csökkenti a nem teljes égést és a diesel-füstöt, ugyanúgy, mint más környezetre károsként osztályozott emissziókat. A MEGASEL alkotórészei megfelelnek az Amerikai Egyesült Államok Környezetvédelmi Hatósági előírásának / EPA (DUR) / 365. A METABOND tartalmú, diesel üzemanyag kezelésére alkalmas MEGASEL hatása állandó alkalmazás esetén:

- 3-10 %-kal csökkenti az üzemanyag felhasználást
- csökkenti a kopást és növeli a gépek élettartamát
- tisztítja és védi a befecskendező-fúvókát
- kiküszöböli a jegesedést
- megakadályozza a szénlerakódást
- csökkenti a falslevegő hígítást
- megállítja a berendezés rozsdásodását és korrózióját

- csökkenti a kipufogó emissziókat
- keni a hengerfejet
- tisztán megőrzi az üzemanyagot
- javítja az égést
- csökkenti a hidegindítási problémákat, és elősegíti a téli indítást
- csökkenti a kondenzációt
- megakadályozza az iszapképződést
- oldja a ragadós szelepeket
- semlegesíti a savakat
- késlelteti a baktériumnövekedést
- növeli a teljesítményt és a gazdaságosságot, csökkenti a karbantartásigényt

HATÁROK KÖZÖTT TARTJA A KOPÁST! Alkalmazás: A MEGASEL-t a tankba való betöltés előtt kell az üzemanyaghoz hozzáadni. Ez különösen érvényes forgáshiány esetén. Első alkalmazás: Az első 200 liter gázolajnál: 40 liter gázolajhoz 20 ml MEGASEL-t adjunk, a berendezés első tisztításához.

Rendszeresen: 40 l-enként 10 ml-t kell a gázolajhoz hozzáadni.

Gazdaságosságát mi sem bizonyítja jobban, hogy 800 - 1000 liter üzemanyag kezelésére elegendő egy 250 ml flakon tartalma! Számoljon, megéri!