

Metabond Spray használati előnyök

A Metabond Spray rendkívüli keménységet biztosít különböző anyagmegmunkáló szerszámoknál (esztergák, fúrók, kések), ezáltal precízebb és simább lesz a megmunkált felület és nagymértékben nő a megmunkáló szerszámok élettartama.

A Metabond Spray egy olyan aeroszolos kenőanyag, amely felületnemesítést hajt végre olyan helyeken, ahol az olaj és a zsírkenés nem megengedett. Felületnemesítő hatását hő és nyomás nélkül is kifejti. A Metabond kémiaiilag egyesül a fém molekuláival és egy nagy keménységű, nagyon sima és kopásálló felületet alakít ki, amely ellenáll a súrlódásból adódó sérüléseknek, akár szélsőséges, extrém terhelés esetén is.

A Metabond Spray nem gyúlékony. Ezzel a lehetséges veszélyes területeken lényeges biztonságot kínál. A magas átütési szilárdságával engedi az elektromos leégés hatásos tisztítását és késleltetését. Eltávolítja a nedvességet és az oxidációs réteget a villanymotorokban, a gépjárművek elosztóiban stb.

A Metabond Spray egy célzottan kidolgozott szénhidrogén-komplex a súrlódás és a kopás csökkentésére vas és színesfémeknél.

A Metabond aeroszolos kenőanyag jellegzetes kenőtulajdonságai kapcsolják össze a Metabond rendkívüli sajátosságait más alkotórészekkel, amelyek a hadsereg anyagelőírásainak megfelelnek.

Az U.S.A. Munkaügyi Minisztériumának biztonsági és egészségi igazgatóságának előírásai szerint a hajók javításánál, építésénél és selejtezésénél megkövetelt.

A Metabond aeroszolos kenőanyag felhasználási területei:

Szerszámok, zárok, szelepek, lőfegyverek, emelőszerkezetek, rozsdás csavarok, anyák és alkatrészek, sűrített levegővel működő szerszámok, horgászszerszámok, elektromotorok, légkalapácsok, csúszóvezetékek, kerékpárok, csigasorok, csuklók, továbbá láncfűrészek, szegecselő- és rögzítő berendezések, menetvágók, hidegsajtoló, alakító szerszámok, porlasztó rudazatok, motorkerékpárok, csiga- és menetfúrók, fémhúzó- és nyomóberendezések, fűrészelés, marás stb.

Tekintse meg referenciáinkat!