

## METABOND UNIVERSAL

### Termék adatlap

**Termék neve:** METABOND Universal fémfelület-nemesítő motorolaj-adalék

A Metabond Universal újgenerációs fejlesztés, olajkenésű gépek, motorok, berendezések széles skálájának korszerű fémfelület-nemesítője, kiemelkedő súrlódáscsökkentő és általános kenésjavító hatással. Ajánlott minden új, újszerű és kopott olajkenésű berendezésben, ahol a súrlódáscsökkenés és kopás csökkenés a kívánt eredmény.

Jellemző tulajdonság, vizsgálati módszer	Mértékegység	Tipikus érték
Színszám ASTM-D 1500-07	ASTM-skála	2,5
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on MSZ EN ISO 3104:1996	mm <sup>2</sup> /s	59,70
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on MSZ EN ISO 3104:1996	mm <sup>2</sup> /s	7,76
Összes savszám (TAN) ASTM D 664-07	mg KOH/g	<0,05
Teljes bázisszám (TBN) ASTM D 4739-08	mg KOH/g	0,06
Korróziós hatás rézl. (100°C, 1 óra) MSZ EN ISO 2160:2000	k. fokozat	1a

A dokumentumban adott értékek akkreditált laboratóriumi mérések alapján kerültek meghatározásra és jellemző középértékek.

A gyártás során kisebb eltérések lehetségesek a beszállítói alapanyagok jellemzőinek függvényében, de az eltérések a késztermék felhasználási minőségét nem befolyásolják.