

METABOND 4T

Termék adatlap

Termék neve: METABOND 4T fémfelület-nemesítő motorolaj-adalék

A Metabond **4T** újgenerációs fejlesztés, a motorkerékpárok négyütemű motorjainak legkorszerűbb fémfelület-nemesítője, kiemelkedő súrlódáscsökkentő és rendkívüli kenésjavító hatással. Ajánlott új, újszerű és kopott négyütemű motorkerékpárok és kerti kisgépek nagy hőterhelésű, benzinüzemű motorjaiba az előírt minőségű kenőolajhoz keverve. A Metabond 4T motorolaj-adalék a legmodernebb olajfűrdős tengelykapcsolóval szerelt motorkerékpárok számára került fejlesztésre.

Jellemző tulajdonság, vizsgálati módszer	Mértékegység	Tipikus érték
Színszám ASTM-D 1500-07	ASTM-skála	4,5
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on MSZ EN ISO 3104:1996	mm ² /s	70,05
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on MSZ EN ISO 3104:1996	mm ² /s	10,50
Összes savszám (TAN) ASTM D 664-07	mg KOH/g	3,20
Teljes bázisszám (TBN) ASTM D 4739-08	mg KOH/g	16,0
Korróziós hatás rézl. (100°C, 1 óra) MSZ EN ISO 2160:2000	k. fokozat	1a

A dokumentumban adott értékek akkreditált laboratóriumi mérések alapján kerültek meghatározásra és jellemző középértékek.

A gyártás során kisebb eltérések lehetségesek a beszállítói alapanyagok jellemzőinek függvényében, de az eltérések a késztermék felhasználási minőségét nem befolyásolják.