

METABOND H PLUS

Termék adatlap

Termék neve: METABOND H Plus fémfelület-nemesítő hidraulikaolaj-adalék

A Metabond H Plus hidraulikus berendezésekhez speciálisan kifejlesztett kopásgátló fémfelület-nemesítő, kiváló súrlódáscsökkentő és rendkívüli kenésjavító hatással. Az előírt minőségű kenőolajhoz keverve alkalmas új, újszerű és kopott hidraulika-berendezések kezelésére is. Rövid idő elteltével látványos eredményeket produkál.

Jellemző tulajdonság, vizsgálati módszer	Mértékegység	Tipikus érték
Színszám ASTM-D 1500-07	ASTM-skála	4,5
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on MSZ EN ISO 3104:1996	mm ² /s	45,89
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on MSZ EN ISO 3104:1996	mm ² /s	6,273
Összes savszám (TAN) ASTM D 664-07	mg KOH/g	8,22
Teljes bázisszám (TBN) ASTM D 4739-08	mg KOH/g	6,59
Korróziós hatás rézl. (100°C, 1 óra) MSZ EN ISO 2160:2000	k. fokozat	1a

A dokumentumban adott értékek akkreditált laboratóriumi mérések alapján kerültek meghatározásra és jellemző középértékek.

A gyártás során kisebb eltérések lehetségesek a beszállítói alapanyagok jellemzőinek függvényében, de az eltérések a késztermék felhasználási minőségét nem befolyásolják.