

METABOND ECO

Termék adatlap

Termék neve: METABOND ECO fémfelület-nemesítő motorolaj-adalék

A METABOND ECO újgenerációs fejlesztés. Személy- és kishaszon-gépjárművek motorjainak legkorszerűbb hamumentes, nanotechnológiás fémfelület-nemesítője. Kiemelkedő sűrűlódáscsökkentő és kenésjavító hatással. Ajánlott új, újszerű és használt benzin-, dízel- és gázüzemű járművek motorjaiba az előírt minőségű kenőolajhoz keverve.

Jellemző tulajdonság, vizsgálati módszer	Mértékegység	Tipikus érték
Színszám ASTM-D 1500-07	ASTM-skála	7,5
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on MSZ EN ISO 3104:1996 (DIN 51562)	mm ² /s	267,3
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on MSZ EN ISO 3104:1996	mm ² /s	20
Összes savszám (TAN) ASTM D 664-07	mg KOH/g	2,5
Teljes bázisszám (TBN) ASTM D4739-08	mg KOH/g	21
Rézkorróziós teszt (100°C, 1 óra) MSZ EN ISO 2160:2000	k. fokozat	1a

A dokumentumban adott értékek akkreditált laboratóriumi mérések alapján kerültek meghatározásra és jellemző középértékek.

A gyártás során kisebb eltérések lehetségesek a beszállítói alapanyagok jellemzőinek függvényében, de az eltérések a késztermék felhasználási minőségét nem befolyásolják.