

# METABOND EVO FT

## 0W-30

*Rendkívül nagy teljesítményű szintetikus üzemanyag-takarékos motorolaj, amely benzín és dízel részecskeszűrő nélkül szerelt gépjármű motorok kenésére szolgál.*

### FELHASZNÁLÁS

- 100% szintetikus bázisú üzemanyag-takarékos motorolaj, amely kivételes védelmet nyújt a kopás és a lerakódások ellen, maximális hő-stabilitás mellett.
- Alkalmazható a legigényesebb vezetési feltételekhez, sportos vezetési stílus, gyakori hidegindítás, városi és autópályás közlekedés.

### SPECIFIKÁCIÓK

<b>Nemzetközi specifikációk</b>	ACEA	A3/B4
	API	SL/CF
<b>Gyártói jóváhagyások</b>	VW	502.00/505.00
	RENAULT	RN0700/RN0710
	BMW	LL01
	MERCEDES BENZ	MB 226.5; 229.5; 229.3
	FORD	WSS M2C-937A

### ELŐNYÖK

#### - Kopásvédelem

Kiemelkedő motor élettartamot garantál.

#### - Oxidációállóság

Különösen hosszú olajcsere periódust tesz lehetővé.

#### - Motor tisztaság

Fokozza a motor erejét és teljesítményét.

#### - Megfelel magas és alacsony hőmérsékletre egyaránt

Még a legalacsonyabb hőmérsékleten is könnyű hidegindítást biztosít, ugyanakkor megőrzi motorvédő tulajdonságát a legnagyobb melegben is.

#### - Folyékonyság

Csökkenti a sűrűlődést, üzemanyag megtakarítást tesz lehetővé, amely CO<sub>2</sub> kibocsátás csökkenéssel jár.

### JELLEMZŐ ÉRTÉKEK

	<b>Teszt módszer</b>	<b>Mértékegység</b>	<b>0W-30</b>
Viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	68,45
Viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12,18
Viszkozitási index	ASTM D2270	-	170
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-45
Lobbanáspont	ASTM D92	°C	226
Bázikus tartalék	ASTM D2896	mgKOH/g	10,4

A táblázatban megadott adatok jellemző középértékek.